


Технические данные
HELIX VE 7003-1/25/E/KS/400-50-N
Тип: Электронный многоступенчатый насос



Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 18.03.2026



Данные продукта		
Т мин. окружающей среды		0 °C
Т макс. окружающей среды		40 °C
Макс. рабочее давление		25 бар
Макс. напор		90 м
Т мин. перекачиваемой жидкости		-30 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости		120 °C
Постоянная скорость вращения n-const		Да
Постоянное давление p-const		Да
Постоянный перепад давления dp-const		Нет
Пропорциональный перепад давления dp-var		Нет
Минимальный индекс энергоэффективности (MEI)		MEI≥0.7

Данные мотора		
Монтажное исполнение		IMB5
Принцип действия		Синхронный (EC)
Класс эффективности		IE5
Подключение к сети		3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения		+/- 10%
Номинальная частота вращения		2900 об/мин
Номинальная мощность		18.5 кВт
Номинальный ток		30.1 А
Коэффициент мощности		0.98
КПД		95.6 %
Класс нагревостойкости изоляции		F
Уровень звукового давления		62.5 dB(A)
Тип включения		Частотный преобразователь

Материалы		
Уплотнение со стороны рабочего колеса		Q1Q1
Гидравлический корпус		Нерж.сталь AISI 304
Рабочее колесо		Нерж.сталь AISI 304
Направляющий аппарат		Нерж.сталь AISI 304
Напорный кожух		Нерж.сталь AISI 304
Вал гидравлической части		Нерж.сталь AISI 304
Фонарь		Чугун EN-GJL-250
Кольцевые уплотнения		EPDM
Фланцы		Чугун EN-GJL-250

Подсоединение к трубопроводу		
DNs		DN100 PN25
DNd		DN100 PN25

Дополнительная информация		
Вес		166.5 кг
Артикул		2469551



Технические данные

HELIX VE 7003-1/25/E/KS/400-50-N

Тип: Электронный многоступенчатый насос

wilo

Разработал:

Дата: 18.03.2026

Проект:

Назначение:



Информация о серии

Тип:

Энергоэффективный вертикальный многоступенчатый насос с синхронным электродвигателем на постоянных магнитах для применения в системах водоснабжения, пожаротушения и в промышленных циркуляционных системах.

Применение:

Насос предназначен для перекачивания холодной и горячей воды, водогликолевых смесей концентрацией до 50% или других неагрессивных сред с низким уровнем вязкости, не содержащих минеральные масла, твердые и абразивные включения или длинноволокнистые материалы в системах водоснабжения, пожаротушения и в промышленных циркуляционных системах.

Ваши преимущества

- Встроенный частотный преобразователь
- Сенсорный экран с понятным и удобным интерфейсом управления
- Встроенная защита электродвигателя
- Широкий выбор настроек управления насосом и насосной системой
- Возможность подключения до 8-ми насосов (6 основных и 2 дежурных) в систему без использования внешнего шкафа управления
- Встроенный DC-дрессель помогает бороться с электромагнитными помехами и обеспечивает высокий коэффициент мощности
- Встроенный ЭМС фильтр
- Использование пленочных конденсаторов с более долгим сроком службы
- Возможность подключения к внешнему контроллеру по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU)
- Широкий выбор настроек управления насосом и насосной системой
- Режим постоянной скорости вращения
- Режим постоянного давления
- Функция защиты от сухого хода
- Функция защиты по давлению
- Функция защиты от закисания при длительном простое
- Синхронный электродвигатель на постоянных магнитах класса IE5
- Низкий уровень шума и компактный дизайн
- Высокий гидравлический КПД благодаря минимальным зазорам между ступенями
- Все компоненты, контактирующие с водой, выполнены из нержавеющей стали

Технические данные

HELIX VE 7003-1/25/E/KS/400-50-N

Тип: Электронный многоступенчатый насос

wilo

Разработал:

Дата: 18.03.2026

Проект:

Назначение:

Габаритные размеры

