

Технический паспорт

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	≥0,4
Максимальное рабочее давление P_N	40 бар
Макс. содержание песка	50 g/m ³
Макс. глубина погружения	350 м
Расход макс. $Q_{\max}$	27,0 м ³ /ч
Оптимальный расход Q_{opt}	15,8 м ³ /ч
Напор макс. $H_{\max}$	409,1 м
Оптимальный напор H_{opt}	318,7 м
Т перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	3 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{\max}$	30 °C
Число ступеней	38

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22 кВт
Номинальная частота вращения n	2860 1/min
Номинальный ток I_N	45,3 А
Пусковой ток I	90 А
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
Коэффициент мощности $\cos \varphi_{100}$	0,86
Макс. частота включений t	20 1/h
Диаметр электродвигателя DM	137 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания L	4 м
Сечение кабеля	2x 4G4 mm ²

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Серый чугун

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DNd DNd	Rp 2½
---------------------------------------	-------